



## INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt SAND DUNE – efekt wydm piasku

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMART 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMART 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMART 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

### I ETAP

Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMART 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm lub pędzel. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

### II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR, najlepiej drugim suchym) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu i skumulowanie piasku w efekcie wydm.



### DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Dekoracja SABULADOR nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest ona odporna na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

### WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do końcowego etapu wygładzania i tworzenia wydm zaleca się używania drugiego, suchego pędzla PV43
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę [www.valpaint.pl](http://www.valpaint.pl) i obejrzyj film instruktażowy

### WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa SABULADOR:	10 - 12m2 / 1L
	Podkład PRIMER 600:	17 - 19m2 / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L , 2,5L
Kolorystyka:		177 kolorów wg katalogu Sabulador
Wykończenie:		Opalizujący półbłyszczący

Więcej informacji na stronie internetowej producenta [www.valpaint.pl](http://www.valpaint.pl)