



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00235

ADDITIVO STAR G300

Dane Techniczne

NAZWA: ADDITIVO STAR G300
RODZAJ: dodatek na bazie wody
ZASTOSOWANIE: dodawany do Klondike Light lub bezpośrednio do farb dekoracyjnych, emalii, ochronnych i tradycyjnych farb na bazie wody.

CHARAKTERYSTYKA:
waga: 1.000± 30gr/LT. przy 25°C
lepkość: = = =
wydajność: LT. 0,100 na LT. 1
LT. 0,250 na LT. 2,5
efekt estetyczny: satynowy z lśniącymi dodatkami
kolorystyka: G300 Srebrny, G301 Niebieski,
G302 Zielony, G303 Miedziany,
G304 Fioletowy, G305 Żółty

SCHNIĘCIE:
opakowania: LT.0,100 - LT. 0,250
powierzchniowe: = = =
druga warstwa: = = =
końcowe: = = =

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ: jeśli aplikowany według instrukcji, po wyschnięciu tworzy cienką transparentną powłokę.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: = = =

PRZYGOTOWANIE

PRODUKTU: rozcieńczanie: gotowy do użytku. Dodać do Klondike lub Klondike Light i porządnie wymieszać

strona 1 z 2



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00235

APLIKACJA:

sposób:

dodać Additivo Star G300 do zabarwionego Klondike Light i porządnie wymieszać, lub Additivo Star (dowolny kolor) dodać bezpośrednio do farby i porządnie wymieszać zanim zostanie położona ostatnia warstwa. Jeżeli używana farba jest szczególnie gęsta, może być ciężko wymieszać ją z Additivo Star. Dlatego też w takim przypadku zaleca się nałożenie cienkiej transparentnej powłoki ochronnej z dodatkiem Additivo Star (np. Finisz V12, Finisz V15, Finisz V16). Aby uzyskać idealny efekt wizualny, produkt zawierający dodatek Star najlepiej aplikować przy użyciu pędzla, pistoletu malarskiego lub pacy

liczba warstw:

1 lub więcej

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00235 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 2 Marzec 2012**

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
PLAZOWA 67
15-502 BIAŁYSTOK POLAND
Tel. +48 85 8110928
Fax +48 85 8110928
E-mail: biuro@valpaint.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com