



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00186

PRIMER 400

Dane Techniczne

NAZWA:	PRIMER 400
RODZAJ:	biała farba na bazie wody
ZASTOSOWANIE:	podkład na bazie wody do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, łatwy w aplikacji
SKŁAD:	specjalne żywice i dodatki umożliwiające oddychanie tynku
ROZPUSSZCZALNIKI:	woda
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.420 ± 30gr/LT przy 20°C wydajność: 11 - 12 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) trwałość: 24 miesiące, przechowywać w temp. od +5°C do +30°C
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: biały (możliwość barwienia) opakowania: LT.0,750 - LT. 5 powierzchniowe: 2 godziny przy 20°C druga warstwa: 2 - 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ: Primer 400 jest produktem na bazie wody wzbogaconym o szczególne cechy, które czynią go podobnym do produktów na bazie rozpuszczalników jak np. wnikanie w powierzchnię. Primer 400 jest łatwy w aplikacji, jest zmywalny, trwały i bardzo dobrze kryje.

Może być nakładany na różne powierzchnie, np. cement, tynk, płyty gipsowe, drewno, żelazo, PVC i na powierzchnie wcześniej pomalowane (o ile istniejąca farba nie łuszczy się).

Primer 400 nadają się do użycia jako ostatnia warstwa farby zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz i żaden utrwalcacz nie jest potrzebny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

rozcieńczanie: w zależności od produktu, pod który jest używany, gotowy do użytku lub gotowy po rozcieńczeniu z wodą.

APLIKACJA:

sposób: pędzel, wałkiem lub pistoletem malarskim

liczba warstw: 1 lub więcej

strona 1 z 2



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00186

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00186 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 11 Czerwiec 2014**

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
PLAZOWA 67
15-502 BIAŁYSTOK POLAND
Tel. +48 85 8110928
Fax +48 85 8110928
E-mail: biuro@valpaint.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com