



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008826

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00116**

## FINISH V 16

### Dane Techniczne

<b>NAZWA:</b>	FINISH V 16
<b>RODZAJ:</b>	transparentna ochronna akrylowa
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	transparentna farba do wnętrz. Przygotowana i testowana do ochrony Arteco' 1 i Polistofa.
<b>CHARAKTERYSTYKA:</b>	waga: 1000± 30gr/LT. przy 20°C lepkość: niska wydajność: 25 m <sup>2</sup> /LT dla Arteco'1 (nie rozcieńczony) 40 - 50 m <sup>2</sup> /LT dla Arteco'1 (rozcieńczony w 100% z wodą) 12 m <sup>2</sup> /LT dla Polistofa (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
<b>SCHNIĘCIE:</b>	efekt: matowy kolorystyka: transparentny opakowania: LT.0,250 - LT.1 powierzchniowe: 30 min. przy 20°C druga warstwa: 2 godziny przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
<b>CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:</b>	1) Jeśli nałożony na ściany wewnętrzne, stoły, krzesła i inne meble Finish V16 czyni powierzchnie pokryte Arteco'1 odporne na zmywaniem wodą, uderzenia i ścieranie. Zapobiega też wybielaniu wapna w Arteco'1 przy zastosowaniu zewnętrznym. 2) Jeśli nałożony na drewno, żelazo, szkło i powierzchnie ze stopów lekkich pokryte Polistofem, Finish V16 chroni je przy zmywaniu zwykłymi detergentami i przed ścieraniem
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</b>	Przy użyciu pędzla lub pistoletu malarskiego do aplikacji Finish V16 na powierzchnie pokryte Polistofem lub Arteco'1.
<b>PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:</b>	rozcieńczanie: gotowy do użytku, jeśli nakładany na Polistofa, rozcieńczyć w 100% w przypadku nakładania na Arteco'1.
<b>APLIKACJA:</b>	narzędzia: pędzel – pistolet malarski liczba warstw: 1 (przy drugiej warstwie uzyskuje się efekt bardziej lśniący)
<b>TRWAŁOŚĆ:</b>	2 lata
<b>UWAGA:</b>	Chronić przed zimnem. Aplikacja i przechowywanie w temp. od +5°C do +35°C.

**Dane Techniczne n° SC00116 wydane przez Dział Kontroli Jakości:  
Edycja n° 4 Wrzesień 2007**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796971301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)